

ÇANAK ANTEN

Çinko fosfat kaplamalı uydu anteni
Aluminyum LNB Kolu
Galvanizli Maunt

S80

TEKNİK ÖZELLİKLER

S 80	
Tip	Ofset
Ofset açısı	25.80°
Frekans aralığı	10.70 - 12.75 GHz
Anten Kazancı (Ku Band)	37dB - 38dB
Malzeme	Çinko fosfat kaplı sac
Boya	Elektrostatik polyeşter toz boya
Renk	Beyaz
Yatay Eksen Çapı	71cm
Dikey Eksen Çapı	79cm
LNB Tutucu	40mm
F/D	0.62
Çalışma Isısı	-40° + 60°
Optimal Rüzgar Direnci	90km/H
Maximum Rüzgar Direnci	150km/H
MOUNT	
Tip	TSR 6080
Malzeme	Galvanizli sac
Boya	Elektrostatik polyeşter toz boya
Renk	-
Dönme Açısı	0° - 360°
Yükselme Açısı	18° - 70°



S97

TEKNİK ÖZELLİKLER

S 97	
Tip	Ofset
Ofset açısı	26.37°
Frekans aralığı	10.70 - 12.75 GHz
Anten Kazancı (Ku Band)	38.9dB - 39.8dB
Malzeme	Çinko fosfat kaplı sac
Boya	Elektrostatik polyeşter toz boya
Renk	Gri
Yatay Eksen Çapı	87cm
Dikey Eksen Çapı	97cm
LNB Tutucu	40mm
F/D	0.62
Çalışma Isısı	-40° + 60°
Optimal Rüzgar Direnci	90km/H
Maximum Rüzgar Direnci	150km/H
MOUNT	
Tip	TSR 100
Malzeme	Galvanizli sac
Boya	Elektrostatik polyeşter toz boya
Renk	Açık Gri
Dönme Açısı	0° - 360°
Yükselme Açısı	0° - 90°



T120

TEKNİK ÖZELLİKLER

120	
Tip	Ofset
Ofset açısı	26.37°
Frekans aralığı	10.70 - 12.75 GHz
Anten Kazancı (Ku Band)	38.9dB - 41.8dB
Malzeme	Çinko fosfat kaplı sac
Boya	Elektrostatik polyeşter toz boya
Renk	Gri
Yatay Eksen Çapı	87cm
Dikey Eksen Çapı	97cm
LNB Tutucu	40mm
F/D	0.62
Çalışma Isısı	-40° + 60°
Optimal Rüzgar Direnci	90km/H
Maximum Rüzgar Direnci	150km/H
MOUNT	
Tip	TSR 100
Malzeme	Galvanizli sac
Boya	Elektrostatik polyeşter toz boya
Renk	Açık Gri
Dönme Açısı	0° - 360°
Yükselme Açısı	0° - 90°

